Ghostscript のインストール

GSview and Aladdin Ghostscript for Win32	gsv27550.exe をダブルクリックすると、こ
This will install GS view 2.7 and Aladdin Ghostscript 5.50. GS view is a PostScript previewer based on Aladdin Ghostscript. Aladdin Ghostscript displays, prints and converts PostScript and PDF files.	の よ う な ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ 、 Ghostscript のインストールが始まります。
WinZip® Self-Extractor ® Nico Mak Computing, Inc. http://www.winzip.com	
Select Language	言語は英語を選択します
	」 げこくけ ・ ウィサードに従って「 Novt 1
OS view Install	
This weed will help you includ Source: 27 Of Office: Inclul Copyright Notices Copyright Notices Copyrig	
GSview Install Image: Select a directory in which to install GSview and Ghostscript. GSview c:\gstools Within this directory, GSview will be in the subdirectory: gsview Ghostscript will be in the subdirectory: gs5.50	インストール先のフォルダを尋ねられます が、通常はこのままで結構です。 他のフォルダに変更した場合は、後で説明す る PATHの設定などもすべて変更しなければ ならないので、注意してください。
Ghostscript	



スタートメニューに登録する際の、フォ ルダ名をここで変更することができます。 通常は、変更する必要はありません。



この画面がでれば、インストールはひと まず完了です。

このままでは、日本語に対応していませんので、そのための設定を行います。

日本語化キットのインストール



ZIP 形式で圧縮されている gs550-jwapi.zip を展開し、C:¥gstools¥にコピー します。

違うフォルダにインストールした場合 には、そのフォルダにコピーしてくださ い。

Autoexec.bat の編集



日本語化キットをうまく使えるように設 定を変更していきます。

C:¥にある、Autoexec.bat を秀丸などのエ ディタで開いて、次の一行を追加してくだ さい。

set GS_LIB=c:¥gstools¥gs5.50;c:¥gstools¥gs5.50¥kanji;c:¥gstools¥gs5.50¥fonts

Ni¥autoexec.bat (更新) - 秀丸			_ _ _ _ _ _
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) ウインドウ	7(2) マ加(2) その他(2)		5: 78
	≫ 🗉 _ <u> </u>	Q 4 Q ↑ T→D [<u> 제출</u> 출 <u>6 = </u>
Q100100100 1 loadhigh C:¥WINDOWS¥COMMAND¥n 2 set PATH=%PATH%;c:¥ptex¥bin↓ 9 est TEYMF=s:/ptex/texmf/ 4 set TEXMFCNF=c:/ptex/texmf/wel 5 set GS_LID=c.¥gstoois¥gs5.50,1 6 [EOF]	<u>13011401501</u> Isfunc.exe C:¥WINDOWS¥count b2c↓ c.¥₈stupis¥gs5.50¥kanj1,c.4	801170 ry.sys↓ #gstopis¥gs0.50¥font	⊥⊥∎⊥180,⊥ <u>∞</u>]
秀丸ヘルプフォーマットファ下候補	単語を北外分割ウィント切り抜き	ユヒ~ 貼り付け	タケジャンフ 強調表示(行番号表)

さらに、下図のように PATH 環境変数も変更します。 set PATH=のあとに、次のフレーズを追加してください。

;c:¥gstools¥gs5.50;

Ni Ci¥autoexec.bat (更新) - 秀丸	
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) ウィンドウ(W) マクロ(M) その他(Q)	2: 10
1 1	<u>10t</u>
秀丸へルフ [*] フォーマットフォード候補 単語をコビ 分割ウィント ¹ 切り抜き コピー 貼り付け タウシシャンプ 強調表	示(行番号表)

Ghostscript の起動オプション



次に Ghostscript を起動するショートカット に起動オプションをつけておきます。 Ghostscript 単体で起動したときに必要な設 定です。

スタートボタンから[プログラム] [GSTools]と進み、[Ghostscript]にカー ソルを合わせた状態で、右クリック、メニ ューからプロパティを選びます。

etscript@⊅⊡.	\$74	3
È∰ Sa∽l	אינלי	
8	Ghostscript	
種類	アラリケーション	
場所:	¢2550	
リンク先任	s5.50,0:#35TCOLS¥ex5.50#fonts;c#estoc	ls¥es5.50¥kanji [®]
「「読む方」しろ	Sz fizikastovicskastov	
ショートカット キー(10)	Pat	
実行時の	通常のウィンドウ	
Neorby		
	リンク先を探す(FD。 アイ	コンの変更のに

プロパティの[ショートカット]タブを開 いて、リンク先の欄に以下のように記述し てください。

c:¥gstools¥gs5.50¥gswin32.exe "-IC:¥GSTOOLS¥gs5.50;C:¥GSTOOLS¥gs5.50¥fonts;c:¥gstools¥gs5.50¥kanji"

GSViewの設定



GSview を起させたときに日本語化キットを利用 できるように設定を行います。まず、GSview を 起動してください。

最初に起動したとき、設定のためのウィザードが 起動しますが、通常は適当に[Next]をクリック して先に進んでください。

Eler Eler	Other Ver Destroy Men Me		GSvi
2 0 0 1 1 ? (C) + -	Conference Soundaries gestationgen jarouent + jarouent + Soundaries gestationent + Soundaries gestationent + - Spee Sortinge on Eult + - Spee Sortinge on Eult + - Spee Jarouent		[C Ghos 以下(
5 6 6 6 T () () ()	Er Weiserste Pere - Sant Geo: - Configure Ghostscript - Ghostscript DLL: C:\GSTOOLS\gs5.50\gsdll32.dll		× K
	Chostooript Include Path: c:\gstools\gs5.50;c:\gstools\gs5.50\kanjj;c:\gstools\gs	<u>C</u> an Defa	cel iults
	Ghostscript Options: -dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"	<u>H</u> e	lp

GSview を起動したら、[Option]から、 [Configure Ghostscript] を選び、 Ghostscript Include Path: の欄を編集します。 以下のように設定してください

c:¥gstools¥gs5.50;c:¥gstools¥gs5.50¥kanji;c:¥gstools¥gs5.50¥fonts

では実際に、PファイルをGSviewから表示してみましょう。gs5.50/tiger.ps や、gs5.50/kanji/article9.ps などのサンプルを読みこんでみてください。うまくいかない場合は、上記の設定のうちどれかがうまくいっていない可能性があります。

dviout の設定

	No nore dvisut.	
	All Parameters	
	Non-detault Parameters	
	Head Parameters	
	ijnstali ∐rimstali	
	1990 - 198	
CADIC STILLES :		
CONTENTS Chaptery HyperTeX Loupe	Resolution Font Font2 Graphic Printer	WinJFont JFont2 Key Paper System FE
tpic specials- © D <u>f</u> f	∉ Bezier	€ gpl ine
Ghostscript	6 (kitali)	Currelana
C::046	 Orngeraurity 	 Activise
C DHF	C exact PBM	C gssub
C Diff C PBN ass(1 .50;0:/G	⊂ exact PBM http://www.ceachest.ceachest	C. gssub col s/gs5.50/kani i "
C <u>O</u> ff C <u>PBN</u> <u>asst</u> .50:C:/G adat:	⊂ exact FBM STOOLS/as5.50/fonts;c:/ast	Cigssub cols/gs5.50/kanii
⊂ <u>O</u> ff ⊂ PBM <u>assxt</u> .50:C:/G adat: ⊂ draw franeG	⊂ exact FBM STOOLS/255.50/fonts:c:/2st sbox:) ⊽ stit: color BMF	Cossub cols/ss5.50/kanii ⊂ sce: overwrite
⊂ Off ⊂ PEN adat: ⊏ draw frangG ⊏ size include	⊂ exact PBM t/satistic:/sat/subord exacting at it: color BMF some ⊽ sclip: clip	Cols/ss5.50/kanii cols/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii соls/ss5.50/kanii
C Dff C PEN asst: 50:C:/G adat: F draw frang(u F size include sp <u>i</u> :	⊂ exact FBM STOOLS/gs5.50/fonts:c:/gst doox:) ⊽ afit: color BWF es mag ⊽ aclip: clip	r gssub cols/gs5.50/kanii* соls/gs5.50/kanii* goge: overwrite GIF:[гам РЕМ

dviout は EPS 画像を見つけると、自動的 に Ghostscript を起動して画像の変換を 行います。そのためには dviout で若干の 設定を行わなければいけません。

dviout を起動して、メニューの"Option" "Set Parameters" から、プロパティシ ートを開きます。そして、graphic タブ を開いたら、gsx: という欄に、以下の 通りに記述してください。

正しく記述できたら、[Save]をクリッ クし、その上で[OK]をクリックして みてください。

C:¥gstools¥gs5.50¥gswin32.exe "-IC:/GSTOOLS/gs5.50;C:/GSTOOLS/gs5.50/fonts;c:/gstools/gs5.50/kanji"